## DIMENSIONI - SERIE LEGGERA L1 EN 10255

| DIAMETRO NOMINALE | DIAMETRO ESTERNO | | SPESSORE | MASSA LINEICA | ESECUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| pollici | MAX mm | MIN mm | mm | Kg/m | |
| 1/2 | 21,7 | 21,0 | 2,3 | 1,08 | SL1 |
| 3/4 | 27,1 | 26,4 | 2,3 | 1,40 | SL1 |
| 1 | 34,0 | 33,2 | 2,9 | 2,21 | SL1 |
| 1 1/4 | 42,7 | 41,9 | 2,9 | 2,83 | SL1 |
| 1 1/2 | 48,6 | 47,8 | 2,9 | 3,26 | SL1 |
| 2 | 60,7 | 59,6 | 3,2 | 4,52 | SL1 |
| 2 1/2 | 76,3 | 75,2 | 3,2 | 5,77 | SL1 |
| 3 | 89,4 | 87,9 | 3,6 | 7,59 | SL1 |
| 4 | 114,9 | 113,0 | 4,0 | 10,9 | SL1 |

Lunghezza 6m - 12m - Estremità lisce, tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo

## DIMENSIONI - SERIE MEDIA EN 10255

| DIAMETRO NOMINALE | DIAMETRO ESTERNO | | SPESSORE | MASSA LINEICA | ESECUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| pollici | MAX mm | MIN mm | mm | Kg/m | |
| 1/2 | 21,8 | 21,0 | 2,6 | 1,21 | SM |
| 3/4 | 27,1 | 26,5 | 2,6 | 1,56 | SM |
| 1 | 34,2 | 33,3 | 3,2 | 2,41 | SM |
| 1 1/4 | 42,9 | 42,0 | 3,2 | 3,10 | SM |
| 1 1/2 | 48,8 | 47,9 | 3,2 | 3,56 | SM |
| 2 | 60,8 | 59,7 | 3,6 | 5,03 | SM |
| 2 1/2 | 76,3 | 75,3 | 3,6 | 6,45 | SM |
| 3 | 89,5 | 88,0 | 4,0 | 8,40 | SM |
| 4 | 115,0 | 113,1 | 4,5 | 12,21 | SM |
| 5 | 140,8 | 138,5 | 5,0 | 16,64 | SM |
| 6 | 166,5 | 163,9 | 5,0 | 19,77 | SM |

Lunghezza 6m - 12m - Estremità lisce, tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo

## TOLLERANZE

| SERIE | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE | MASSA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| LEGGERA L1 | Vedere tabella dimensionale | + non limitato – 8% | +10% – 8% per singolo tubo | 6000 mm + 100 mm - 0 mm |
| MEDIA PESANTE | Vedere tabella dimensionale | ± 12,5%* | | 6000 mm + 100 mm - 0 mm |

* La tolleranza massima non è applicata se il fascio rientra nella tolleranza sulla massa