Valvole di ritegno di fondo di ghisa PN 16



Valvole di fondo complete di succheruola KSB Italia

– corpo e otturatore di EN-GJL-250, sedi di tenuta ghisa/gomma
– adatte per acqua
– pressione di esercizio max ammissibile 16 kg/cm²
– temperatura di esercizio max ammissibile 80°C
– verniciatura al nitro RAL 7011, spessore 40 micron

denominazione	**materiale**
corpo e otturatore	EN-GJL-250
succheruola	lamiera di acciaio
sede di tenuta	gomma BUNA-S

– flange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN 10

diametro nominale DN	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
altezza h ∞	170	185	220	240	265	320	370	460	560	670
ingombro max	150	165	185	200	240	275	315	390	485	565

dimensioni in mm

n.b.: le dimensioni mancanti vengono comunicate a richiesta

pressione nominale PN	**pressione di esercizio max ammissibile in kg/cm² alla temperatura di °C 80**
16	16

a richiesta: – modelli in esecuzioni speciali ed in materiali vari
– modelli con pressioni superiori
– esecuzione speciale con otturatore a clapet multipli